



Tenara™

SEWING THREAD



クリア

- M1000LTR-L-5
- M1000KTR-L-5
- M1003HTR-L-5



ホワイト

- M1000TR-WH-5
- M1003HTR-WH-5



レッド

- M1000TR-RD-5
- M1003HTR-RD-5



Cブルー

- M1000TR-CB-5
- M1003HTR-CB-5



ネイビー

- M1000TR-NB-5
- M1003HTR-NB-5



ブラック

- M1000TR-BK-5
- M1003HTR-BK-5



フォレスト
グリーン

- M1000TR-FG-5
- M1003HTR-FG-5



サンド
ストーン

- M1000TR-TN-5
- M1003HTR-TN-5



イエロー

- M1000TR-YW-5



ライト
グレー

- M1000TR-LG-5
- M1003HTR-LG-5



グレー

- M1000TR-GY-5
- M1003HTR-GY-5

Gore®TENARA™ソーイングスレッドは、屋外での過酷な環境下で、生地
の縫製部分を長時間劣化なく保持するために開発された延伸PTFE製の縫製
糸*1です。

*1 PTFEを特殊条件下で延伸加工したもので、通常のPTFEに比べ高強度です。

継続的に太陽の紫外線を浴びても、強度劣化しない優れた特性を有していま
す。摩耗や剥離を起こしうるコーティングや添加剤ではなく、糸自体が紫外線
耐久性に優れた延伸PTFEで出来ているため、紫外線による劣化を起こしません。

寒暖差の激しい環境でも柔軟性と強度を保ちます(連続使用可能温度
-200℃~260℃)*2。撥水性であり、吸水、乾燥による劣化がないためシミ
汚れ、カビが発生しません。また、吸水による伸縮がないためシワの発生を抑え
ます。

*2 保証値ではありません。

耐薬品性に優れ、海水や酸性雨、化学洗剤や漂白剤の影響を受けません。
また、他の化学繊維よりも優れた難燃性を有します。

クリア・生地の色と同化し目立ちにくいシリーズ

各種カラー・色あせしない鮮やかな色合いのシリーズ

【製品仕様】

製品番号	破断強度*1	破断時 伸長率(%)*1	巻き全長(m)	針サイズ (推奨)
<input type="checkbox"/> M1000LTR-L-5 ポリエステル 20 番相当	3114 cN	17	2100m	#14-16
<input checked="" type="checkbox"/> M1000TR-(XX)-5 ポリエステル 8 番相当	3559 cN		1750m	#18
<input type="checkbox"/> M1000KTR-L-5 ポリエステル 8 番相当	4448 cN	10	1050m	#19-22
<input checked="" type="checkbox"/> M1003HTR-(XX)-5*2 ポリエステル 5 番相当	6228 cN			
<input type="checkbox"/> M1003HTR-L-5 ポリエステル 5 番相当	8452 cN			

*1 保証値ではありません。

*2 イエローは取扱いしていません。